

# TECMA 648



Vending & Dispensing

## DESCRIPCIÓN

Ya está aquí la siguiente generación de máquinas vending, con una innovadora plataforma hardware y soluciones de ingeniería que dotan a la operación de total eficiencia y flexibilidad, aportando ventajas como:

- Excelente capacidad / ratio de tamaños con hasta 8 bandejas y 8 selecciones por cada una.
- Bandejas escalables en altura y anchura que permiten vender productos grandes.
- La FoodBox puede ser personalizada con:
  - Monitor TFT de 9"
  - Unidad de frío para productos fríos
  - Módem para telemetría on-line
  - Hasta dos (2) unidades esclavas (estándar o LONG), permitiendo así cargar hasta 4.000 productos en este grupo de vending.

## ACCESORIOS Opcionales

- Módem para telemetría on-line
- Sistema de pago sin efectivo (NFC, Visa, RFID)
- Armario iluminado
- Pantalla de control 8" TFT (opcional)



# ESPECIFICACIONES



| Datos Técnicos                      | FoodBox                                    |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Dimensiones (H x W x D)             | 1830 x 1000 x 800 mm                       |  |
| Peso                                | 320 kg                                     |  |
| Suministro de energía               | 220-230 V / 50 Hz                          |  |
| Consumo eléctrico                   | 500 W (8A)                                 |  |
| Especificaciones de Máquina         |                                            |  |
| Número de bandejas                  | Hasta 8                                    |  |
| Número de espirales                 | Hasta 64                                   |  |
| Bandeja de botellas                 | 48                                         |  |
| Bandeja de latas                    | 48                                         |  |
| Bandeja de snacks                   | Dependiendo del tipo de espiral            |  |
| Espirales disponibles               | 26 mm (16 productos) - 80 mm (5 productos) |  |
| Divisores disponibles               | 93 mm / 132 mm                             |  |
| Ancho de canal disponible           | 75 mm / 112,5 mm / 150 mm                  |  |
| Paso de cambio de altura de bandeja | 20 mm                                      |  |
| Unidad de refrigeración             | 1/5 HP                                     |  |
| Temperatura                         |                                            |  |
| Bandejas                            | 0° - +25° C                                |  |
| Fluido de refrigeración             | R134a                                      |  |